



Art. A09049P006

Battente: singolo

Ripiani: 1

Misure	Esterne	Interne
H (mm)	700	694
L (mm)	500	482
P (mm)	365	300

Peso (Kg): 55

Volume (l): 100

Luce (mm): H 610 L 364



L'immagine è indicativa della serie e potrebbe non rispecchiare esattamente misure e specifiche dell'art. A09049P006

Specifiche tecniche

Classe costruttiva: : VdS 2862/EN 14450-2002 cl. S1 (Classe A)

Struttura atermica secondo DIN 4102

Struttura corpo: parete singola da 3 mm in acciaio lega pesante

Bloccaggio: rostri nichelati Ø 25 mm su 3 lati

Struttura battente: parete doppia, lastra esterna 6 mm.

Spessore battente: 52 mm

Serratura standard: chiave doppia mappa ad elevato grado di sicurezza UNI/EN 1300-1 classe I (con 2 chiavi), lastra al manganese a protezione della serratura.

Cerniere: interne = apertura 90°

Fori di ancoraggio

Colore/i standard: RAL 7035 - grigio chiaro

Descrizione

Armadi blindati monoblocco certificati secondo EN 14450 S2

Design compatto e funzionale che gli consente di essere inseriti in qualsiasi ambiente.

Prodotti particolarmente richiesti da uffici pubblici, enti ministeriali, imprese e locali commerciali.

Lunghezza chiavi (serratura a doppia mappa) 95 mm

Profilo antistrappo

Lato cerniere rinforzato

Fori di ancoraggio: 2 alla base diametro 16 mm

Maniglia in fine plastica nera