

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO SPESSORE MM.2 SAFETY CABINET 2 MM THICKNESS



UF/909

- Struttura spessore lamiera di acciaio mm.2
 - Cerniere interne - apertura a 180°
 - Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale combinazione meccanica od elettronica
 - Maniglia (sporgenza 50 mm)
 - Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale (fori Ø 11)
 - Allestimento interno: 3 piani spostabili
 - Colore grigio RAL 7032 in finitura bucciata
-
- *Structure 2 mm thickness*
 - *Internal hinges - opening to 180 °*
 - *Locking system operated by handle and re-locked by double-bitted lock (certified EN 1300 class "A") and eventual mechanical or electronic combination*
 - *Handle (stick out 50 mm)*
 - *Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)*
 - *Internal set-up: 3 shelves*
 - *Color gray RAL 7032 in peeled finish*

ART. Code	SISTEMI DI CHIUSURA Locking System	DIMENSIONI EST			DIMENSIONI INT.			PESO Kg. Weight Kg.	VOLUME INTERNO mc (cm)	PIANI INTERNI Shelves	Colli Pieces
		H	L	P	H	L	P				
		Ex. Dimesions	Int. Dimesions								
	H	W	D	H	W	D					
UF/909	Serratura a doppia mappa										
UF/909/C	Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi	160	70	61	159	69,4	49,8	128	0,54	3	1
UF/909/E	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica										
PUF909	Piano spostabile	3,1	69,4	49,8				3,6			



- SERRATURA A DOPPIA MAPPA
- DOUBLE-BIT LOCK



- COMBINAZIONE MECCANICA NUMERICA A 3 DISCHI COASSIALI FORMANTE UN MILIONE DI COMBINAZIONI

- MECHANICAL COMBINATION WITH 3 COAXIAL DISCS (ONE MILLION OF POSSIBLE COMBINATIONS)



- COMBINAZIONE ELETTRONICA
- ELECTRONIC COMBINATIONS